

ROTOMARTILLO SDS+ 950W 0-4670BPM 2.5J INDUSTRIAL

SKU: 22019

MODELO: TH309288

ESPECIFICACIONES

Voltaje	220 V
Frecuencia	60 Hz
Potencia	950 W
Velocidad	0-1050 rpm
Tasa de impacto	0-4670 bpm
Energía de impacto	2.5 J
Capacidad máx. agujero (Concreto)	28 mm
Capacidad máx. agujero (Acero)	13 mm
Capacidad máx. agujero (Madera)	30 mm
Tipo de encastre	SDS PLUS
Trabador	Si
Rotación inversa	Si
Tipo de alimentación	Alámbrica

950W

Ø28mm



Aplicación:

Los rotomartillos se utilizan para perforar materiales duros como concreto, ladrillo y piedra. Son herramientas esenciales en la construcción y la remodelación, permitiendo la perforación de agujeros para anclajes, instalación de tuberías y cables.

Recomendaciones:

Usa siempre equipo de protección, incluyendo gafas y guantes, para evitar lesiones por escombros y vibraciones. Selecciona la broca adecuada para el material específico. Asegúrate de que el rotomartillo esté bien mantenido y lubrica las piezas móviles regularmente.

Observaciones:

El uso prolongado del rotomartillo puede causar fatiga en las manos y muñecas; toma descansos regulares. Verifica que el área de trabajo esté libre de obstrucciones y que haya una iluminación adecuada. No utilices el rotomartillo en materiales no adecuados, ya que puede dañar la herramienta y el material.

Medida:	
Peso: 3.8 kg	
Empaque: Caja de color	

Accesorio

Mango auxiliar - Profundímetro - Par de carbones