

TALADRO 12V S12 20NM 0.8-10MM 0-400/0-1500RPM 2X1.5AH TIPO C MALETIN

SKU: 25267

MODELO: TDLI12202

ESPECIFICACIONES

| | |
|----------------------------|-----------------------|
| Voltaje | 12 V |
| Velocidad | 0-400/0-1500 rpm |
| Torque máx. | 20 Nm |
| Ajuste de torque | 15+1 |
| Capacidad de chuck | 0.8-10 mm |
| Material de portabroca | Plástico |
| Velocidad variable | Si |
| Luz LED | Si |
| Puerto de carga de batería | USB tipo C |
| Cargador | Se vende por separado |
| Tipo de alimentación | Inalámbrico |



Aplicación:

Los taladros se utilizan para perforar materiales duros como concreto, ladrillo y piedra. La función de percusión combina rotación y golpes rápidos, lo que facilita la penetración en superficies resistentes.

Recomendaciones:

Selecciona un taladro con la potencia adecuada para tus necesidades. Utiliza brocas específicas para cada material y ajusta la velocidad y el modo de operación según el tipo de superficie. Usa equipo de protección personal como gafas y guantes.

Observaciones:

Los taladros pueden generar mucho ruido y vibración, por lo que es recomendable trabajar en áreas bien ventiladas y usar protección auditiva. Verifica que el taladro tenga funciones de seguridad, como un embrague de seguridad.

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Medida: 22x9x24 cm | Marca TOTAL |
| Peso: 1.7 kg | |
| Empaque: Caja de color | |

Accesorio

Puntilla (65 mm) - 2Baterías (1.5 Ah)