

**ROTOMARTILLO SDS+ 28MM  
950W 0-1050RPM 0-4670BPM 2.5J  
MALETIN INDUSTRIAL**

**SKU:** 25271

**MODELO:** TH309288-2

## ESPECIFICACIONES

<b>Voltaje</b>	220 V
<b>Frecuencia</b>	60 Hz
<b>Potencia</b>	950 W
<b>Velocidad</b>	0-1050 rpm
<b>Tasa de impacto</b>	0-4670 bpm
<b>Energía de impacto</b>	2.5 J
<b>Cap. Perforación (madera)</b>	30 mm
<b>Cap. Perforación (acero)</b>	13 mm
<b>Cap. Perforación (concreto)</b>	28 mm
<b>Sistema de encastre</b>	SDS PLUS
<b>Tipo de alimentación</b>	Alámbrica

**950W** Ø28mm(1-1/8")



With 1 pcs keyless quick-change chuck

### Aplicación:

Los rotomartillos se utilizan para perforar materiales duros como concreto, ladrillo y piedra. Son herramientas esenciales en la construcción y la remodelación, permitiendo la perforación de agujeros para anclajes, instalación de tuberías y cables.

### Recomendaciones:

Usa siempre equipo de protección, incluyendo gafas y guantes, para evitar lesiones por escombros y vibraciones. Selecciona la broca adecuada para el material específico. Asegúrate de que el rotomartillo esté bien mantenido y lubrica las piezas móviles regularmente.

### Observaciones:

El uso prolongado del rotomartillo puede causar fatiga en las manos y muñecas; toma descansos regulares. Verifica que el área de trabajo esté libre de obstrucciones y que haya una iluminación adecuada. No utilices el rotomartillo en materiales no adecuados, ya que puede dañar la herramienta y el material.

<b>Medida:</b> 45x12x33 cm	<b>Marca</b> TOTAL
<b>Peso:</b> 5.9 kg	
<b>Empaque:</b> Maletín plástico	

### Accesorio

Portabrocas - 3Brocas - 2Cinceles - Par de carbones