Ficha técnica



COMBO TALADRO + ROTOMARTILLO + AMOLADORA 2X5.0AH + ACCESSORIOS **INDUSTRIAL**

SKU: 25787

MODELO: TOSLI241183

ESPECIFICACIONES		
Taladro (TIDLI206681)	1 pzs	
Voltaje	20V	
Velocidad	0-500/0-2000 rpm	
Tasa de impacto	30000 bpm	
Torque máx.	66 Nm	
Configuración de torque	22+1+1	
Cap. De chuck	13 mm	
Material de chuck	Metal	
Nº velocidades	2	
Luz de trabajo	Si	
Rotormartillo (TRHLI20288)	1 pzs	
Voltaje	20V	
Velocidad	0-930 rpm	
Tasa de impacto	0-4400 bpm	
Energía de impacto	4.5 J	
Cap. Máx. perforación (Concreto)	28 mm	
Cap. Máx. perforación (Acero)	13 mm	
Cap. Máx. perforación (Madera)	40 mm	
Sistema de encastre	SDS PLUS	
Amoladora (TAGLI21154)	1 pzs	
Voltaje	20V	
Velocidad	3000/6000/9000 rpm	
Diámetro de disco	115 mm	
Rosca de husillo	M14	
Motor	Sin carbones	
Tipo de alimentación	Batería extraible	



Decemendadiones
Recomendaciones:

Observaciones:

Medida:	Marca
Peso:	TOTAL
Empaque: Maletín plástico	

Accesorio

47accesorios - 6Brocas - Disco de corte - Cincel - Tubo de grasa - Llave - 2Baterías (5.0 Ah) - Cargador











