

COMBO TALADRO 66NM + AMOLADORA 1000W + ROTOMARTILLO 26MM 2X4.0AH + ACC INDUSTRIAL

SKU: 26071

MODELO: TOSLI241198

ESPECIFICACIONES

Taladro de impacto (TIDLI206681)	1 pzs
Voltaje	20 V
Velocidad	0-550/0-2000 rpm
Torque máx.	66 Nm
Ajuste de torque	22+1+1
Cap. De chuck	13 mm (1/2")
Material de chuck	Metal
Nº de velocidades	2
Bloqueo de eje	Si
Luz de trabajo	Si
Motor	Sin carbón
Amoladora (TAGLI27153)	1 pzs
Potencia	1000 W
Velocidad	3000/6000/9000 rpm
Diámetro de disco	115 mm
Rosca de husillo	M14
Motor	Sin carbón
Rotomartillo (TRHLI20268)	1 pzs
Voltaje	20 V
Velocidad	0-1100 rpm
Tasa de impacto	0-5000 bpm
Fuerza de impacto	2.5 J
Cap. Máx. de perforación (concreto)	26 mm
Cap. Máx. de perforación (acero)	13 mm
Cap. Máx. de perforación (madera)	30 mm
Sistema de encastre	SDS PLUS
Luz de trabajo	Si
Motor	Sin carbón
Tipo de alimentación	Batería extraíble



Aplicación:

El combo taladro, amoladora y rotomartillo es un conjunto de herramientas eléctricas diseñado para trabajos profesionales de construcción y renovación. Su función principal es ofrecer perforación básica, corte/desbaste y perforación en concreto/mampostería, cubriendo todas las necesidades básicas de obra.

Recomendaciones:

Al seleccionar el combo, considere: potencia (voltaje/amperaje), tipo de alimentación (inalámbrico/cableado), peso ergonómico y compatibilidad de accesorios. Prefiera kits con baterías de litio (si son inalámbricos) y sistemas de reducción de vibraciones para mayor comodidad en uso prolongado.

Observaciones:

Existen configuraciones: profesionales (alto rendimiento) y semiprofesionales (uso moderado). Cada tipo varía en durabilidad y capacidad. Ideal para contratistas; elegir según frecuencia de uso y exigencia de los proyectos a ejecutar para garantizar productividad y vida útil.

Medida:	Marca TOTAL
Peso:	
Empaque: Maletín plástico	

Accesorio

47Accesorios - 3Brocas p/mampostería - 10Discos de corte - 3Brocas - 1Cinzel - 2Baterías (4.0 Ah) - Cargador