

REGULADOR ACETILENO P/ OXICORTE 0-30 / 0-400PSI T/ **AMERICANO**

SKU: 10314

MODELO: ZR-96A

| ESPECIFICACIONES | |
|------------------------|-----------|
| Tipo de gas compatible | Acetileno |
| Rango de medición | 0-400 psi |
| Material | Metal |
| Nº manómetros | 2 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |



Aplicación:

Los reguladores de gases son dispositivos diseñados para reducir y controlar la presión de un gas desde una fuente de alta presión a una presión de salida más baja y estable. Se utilizan en una amplia variedad de aplicaciones industriales, comerciales y domésticas, como la soldadura, la alimentación de hornos, la regulación de la presión de gas en tuberías y la alimentación de equipos de laboratorio.

Recomendaciones:

Al elegir un regulador de gas, es fundamental considerar el tipo de gas que se va a regular, el rango de presión de entrada y salida, el caudal requerido y el material de construcción. Es importante seleccionar un regulador que sea compatible con el gas que se utilizará y que cumpla con las normas de seguridad pertinentes.

Observaciones:

Los reguladores de gases suelen constar de una entrada para el gas de alta presión, una salida para el gas a baja presión, un diafragma o pistón que se mueve en respuesta a los cambios de presión, y un resorte que proporciona la fuerza de oposición. Existen diferentes tipos de reguladores, cada uno adaptado a diferentes aplicaciones y presiones.

| Medida: 16x10x14 cm | Marca |
|------------------------|-------|
| Peso: 1.3 kg | ENZO |
| Empaque: Caja de color | |

Accesorio

Acople de manguera







