

COMBO 20V (5 EN 1) TALADRO + LLAVE + AMOLADORA + ROTOMARTILLO + LINTERNA 2X4.0AH INDUSTRIAL

SKU: 26176

MODELO: TCKLI20592

ESPECIFICACIONES

Llave de impacto (TIWLI20401)	1 pzs
Voltaje	20 V
Velocidad	0-1600/0-1900/0-2300 rpm
Frecuencia de impacto	0-2100/0-2500/0-2900 bpm
Torque de ajuste	400 Nm
Torque rompe tuerca	550 Nm
Taladro de impacto (TIDLI206681)	1 pzs
Voltaje	20 V
Velocidad	0-500/0-2000 rpm
Frecuencia de impacto	30000 bpm
Torque máx.	66 Nm
Configuración de torque	66 Nm
Cap. De chuck	13 mm
Material de chuck	Metal
Luz de trabajo	Si
Rotomartillo (TRHLI20268)	1 pzs
Velocidad	0-1100 rpm
Frecuencia de impacto	0-5000 bpm
Energía de impacto	2.5 J
ØPerforación máx. (concreto)	26 mm
Luz de trabajo	Si
Tipo de encastre	SDS PLUS
Amoladora angular (TAGLI27153)	1 pzs
Voltaje	20 V
Potencia	1000 W
Velocidad	3000/6000/9000 rpm
Ø Disco	115 mm
Rosca de husillo	M14
Linterna de trabajo (TWLI2038)	1 pzs
Potencia	5 W



Aplicación:

El combo es un conjunto de herramientas eléctricas diseñado para trabajos profesionales de construcción y renovación. Su función principal es ofrecer perforación básica, corte/desbaste y perforación en concreto/mampostería, cubriendo todas las necesidades básicas de obra.

Recomendaciones:

Al seleccionar el combo, considere: potencia (voltaje/amperaje), tipo de alimentación (inalámbrico/cableado), peso ergonómico y compatibilidad de accesorios. Prefiera kits con baterías de litio (si son inalámbricas) y sistemas de reducción de vibraciones para mayor comodidad en uso prolongado.

Observaciones:

Existen configuraciones: profesionales (alto rendimiento) y semiprofesionales (uso moderado). Cada tipo varía en durabilidad y capacidad. Ideal para contratistas; elegir según frecuencia de uso y exigencia de los proyectos a ejecutar para garantizar productividad y vida útil.

Medida:	Marca TOTAL
Peso:	
Empaque: Bolsa de lona	

Accesorio

3Dados - 3Brocas - Cincel - 25Disco de corte - 47accesorios - 2Baterías (4.0 Ah) - Cargador