

SKU: 26270
MODELO: THPH2001

Material	PVC
Ø y longitud	1/2"-20 m
Valor de rotura	300 psi
Valor de prueba de tracción	880 N



La manguera PVC es un conducto flexible diseñado para el transporte de líquidos, aire y materiales semisólidos, su función principal es facilitar el flujo controlado en sistemas de riego, instalaciones industriales, equipos de bombeo y aplicaciones de drenaje, está especialmente formulada para uso en agricultura, construcción y procesos manufactureros donde se requiere resistencia química y flexibilidad.

Al seleccionar una manguera PVC debe evaluarse el diámetro interno (desde 1/4" hasta 12" según caudal requerido), espesor de pared (mayor grosor para aplicaciones con abrasión), presión de trabajo (PSI máximo según refuerzo textil o helicoidal), temperatura de operación (generalmente -10°C a +60°C para estándares) y aditivos especiales (UV-resistente para exteriores o antiestática para combustibles), prefiera modelos con certificación NSF para contacto con agua potable o resistencias químicas.

Existen variantes especializadas como mangueras transparentes para monitorización de flujo, versiones alimentarias con certificación FDA, diseños corrugados para flexibilidad extrema o con refuerzo de malla metálica para succión ligera, la elección depende del tipo de material a transportar (líquidos químicos/agua/aire), frecuencia de uso y condiciones de almacenamiento (evitar exposición solar prolongada sin protección UV).

Medida:	Marca TOTAL
Peso:	
Empaque: Etiqueta	

Sin accesorio