

COMBO 4 EN 1 TALADRO PER. 96NM + DESTORN. IMPAC 285NM + LINTERNA + SIERRA 2X4.0AH + ACC INDUSTRIAL

SKU: 26311

MODELO: TOSLI241297

ESPECIFICACIONES

Taladro (TIDLI209681)	1 pzs
Voltaje	20 V
Velocidad	0-500/0-2000 rpm
Frecuencia de impacto	30000 rpm
Torque máx.	96 Nm
Configuración de torque	22+1+1
Cap. De chuck	13 mm (1/2")
Material de chuck	Metal
Luz de trabajo	Si
Bloqueo de husillo	Si
Velocidad variable	Si
Motor	Sin carbones
Atornillador (TIRLI20281)	1 pzs
Velocidad	0-1600/0-1900/0-2600 rpm
Frecuencia de impacto	0-2100/0-2500/0-2900 rpm
Torque máx.	285 Nm
Vástago hex.	1/4"
Luz de trabajo	Si
Motor	Sin carbones
Sierra (TSLI1851)	1 pzs
Velocidad	4800 rpm
Ø de Disco	185 mm
Tamaño de mandril	20 mm
Cap. Corte (45°)	45 mm
Cap. Corte (90°)	65 mm
Profundidad de corte	Regulable
Corte biselado	Regulable
Motor	Sin carbon
Linterna (TWLI2088)	1 pzs
Potencia	22.5 W



Aplicación:

El combo es un conjunto de herramientas eléctricas diseñado para cubrir múltiples necesidades en proyectos de construcción, carpintería y mantenimiento, su función principal es ofrecer una solución integral que combina perforación en diversos materiales (taladro percutor), apriete de tornillos de alta resistencia (destornillador de impacto), corte preciso (sierra) e iluminación en espacios de trabajo.

Recomendaciones:

Al seleccionar este combo debe evaluarse la potencia y velocidad de cada herramienta, compatibilidad del sistema de baterías, ergonomía y peso, características de seguridad y accesorios incluidos, prefiera kits con certificación IP54 o superior para resistencia a polvo/humedad, cargadores rápidos y estuches de transporte duraderos que protejan el equipo, verificando siempre la capacidad de torque del destornillador de impacto (en Nm) para trabajos con tornillería estructural.

Observaciones:

Existen configuraciones según nivel de uso: combos domésticos, semiprofesionales e industriales, la elección depende de la frecuencia de uso, tipos de materiales a procesar y condiciones del entorno de trabajo, para máximo rendimiento se recomienda mantener las baterías cargadas al 50% durante almacenamiento, limpiar regularmente las ventilaciones y usar siempre accesorios de calidad profesional acordes a cada aplicación, realizando calibración periódica del torque en el destornillador de impacto.

Medida:	Marca
Peso:	TOTAL
Empaque: Maletín plástico	

Accesorio

9Brocas - 4Puntas de destornillador- 3Dados - Hoja de sierra (185 mm) - 2Baterías (4.0 Ah) - Cargador