

SKU: 19487
MODELO: RM80H

Tipo de Motor	Honda GX160
Motor	4 tiempos-gasolina OHV
Potencia	5.5HP (4.0kw)
Fuerza de compactación	13 kN
Masa de operación	70 kg
Amplitud de vibración	40-85 mm
Velocidad de percusión	650-695/min
Capacidad de tanque gasolinero	2.8L
Tipo de arranque	Manual
Octanaje de gasolina	92-95º(premium)
Vibración	8.0 m/s²
Potencia sonora	105 dB
Aceite p/motor	25W-50
Cubierta	No
Aceite p/pistón de compactador	10W-30
Dimensiones (LxWxH)	1040x370x780 mm
Dimensión de zapata (LxWxH)	350x290x40 mm
Gasolina	Premium
1er Cambio de caeite	8 horas de trabajo
Cambios de aceite despues del 1er cambio de aceite	80 horas
Limpieza de filtro	10 horas



Los apisonadores se utilizan en la construcción para compactar suelos y otras superficies. Son esenciales para asegurar una base firme y estable en proyectos como carreteras, cimientos y pavimentos.

Asegúrese de usar el apisonador adecuado para el tipo de suelo y el tamaño del área a compactar. Mantenga el equipo bien mantenido y siga las instrucciones del fabricante para garantizar un rendimiento óptimo y seguro.

El uso adecuado del apisonador mejora la durabilidad y la estabilidad de las estructuras construidas. Es importante capacitar al personal en su uso para evitar accidentes y garantizar la eficiencia en el trabajo.

Medida:	Marca SAFARI TEKPAC
Peso: 78.4 kg	
Empaque: Caja de transporte	

Sin accesorio