

ATORNILLADOR DRYWALL 20V
1/4 HEX 30NM 0-42000RPM 4.2MM
INDUSTRIAL

SKU: 26391
MODELO: TDSL120428

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20 V
Velocidad variable	0-4200 rpm
Tipo de punta	Hexagonal de 6,35 mm (1/4")
Diámetro máximo del tornillo	4,2 mm



La batería
y el cargador
se venden por
separado

Aplicación:

El atornillador Drywall 20V está diseñado específicamente para la instalación de placas de yeso y materiales similares, ofreciendo un torque de 30Nm y hasta 42,000 RPM para un atornillado rápido, preciso y eficiente. Su mandril hexagonal de 1/4" facilita el uso de puntas estándar, permitiendo un cambio ágil de accesorios y optimizando el montaje en obras de construcción, remodelación y acabados interiores.

Recomendaciones:

Se recomienda utilizar puntas de calidad y del tamaño adecuado para evitar deslizamientos o daños en los tornillos. Es importante mantener la batería de 20V cargada antes de iniciar trabajos prolongados y, de ser posible, contar con baterías adicionales para asegurar continuidad. Además, se aconseja ajustar la presión de uso y sujetar la herramienta firmemente para obtener resultados uniformes, evitando forzar el motor durante aplicaciones continuas.

Observaciones:

El diseño industrial de este atornillador garantiza resistencia y durabilidad en entornos exigentes, mientras que su ergonomía favorece la comodidad en jornadas extensas. Gracias a su sistema de alta velocidad, permite optimizar tiempos en la instalación de drywall y tableros ligeros, aunque se debe evitar su uso en materiales muy duros o metales para no comprometer el desempeño. Es una herramienta especializada que, bien mantenida, asegura eficiencia y calidad en los acabados.

Medida:	Marca TOTAL
Peso:	
Empaque: Caja de color	

Accesorios

5 puntas de destornillador - conector