

APLICADOR DE SILICONA 45W 20-30G/MIN +ACC

SKU: 26412
MODELO: TT401116

ESPECIFICACIONES

Voltaje	220-240 V~50/60 Hz
Potencia de entrada	45 W
Capacidad de encolado	20-30 g/min
Diámetro de la barra de pegamento	11,2 mm
Tiempo de precalentamiento	3-5 minutos

45W(Max.250W)



Aplicación:

El aplicador de silicona de 45W está diseñado para fundir y aplicar barras de silicona en trabajos de ensamblaje, sellado, manualidades y reparaciones industriales o domésticas. Con una capacidad de extrusión de 20 a 30g/min, permite una aplicación continua y uniforme, garantizando uniones firmes en madera, plásticos, textiles, cartón y otros materiales ligeros. Incluye accesorios que optimizan su uso en diferentes proyectos.

Recomendaciones:

Se recomienda utilizar barras de silicona compatibles con la potencia del equipo y dejar calentar la herramienta unos minutos antes de iniciar la aplicación para lograr un flujo constante. Es importante apoyar la pistola en superficies resistentes al calor cuando no se esté utilizando y nunca dejarla conectada sin supervisión. Asimismo, se debe utilizar en áreas ventiladas y con precaución para evitar quemaduras por contacto con la boquilla caliente o el adhesivo fundido.

Observaciones:

Este aplicador ofrece practicidad y eficiencia gracias a su diseño ergonómico y capacidad de salida continua, siendo ideal tanto para profesionales como para usuarios que requieren acabados rápidos y limpios. Los accesorios incluidos amplían sus posibilidades de uso, aunque se recomienda limpieza periódica de la boquilla para evitar obstrucciones. Por su construcción robusta y facilidad de uso, representa una herramienta confiable en talleres, industrias y aplicaciones domésticas.

Medida:	Marca TOTAL
Peso:	
Empaque: blíster doble	

Accesorios

8 barras de pegamento