

APISONADOR 4.0HP 14KN C/
MOTOR HONDA GXR120
ESPECIALIZADO C/CUBIERTA

SKU: 23996
MODELO: SG80H2

ESPECIFICACIONES	
Tipo de Motor	Honda GXR120
Motor	4 tiempos-gasolina OHV
Potencia	4HP (3.0kw)
Fuerza de compactación	14 kN
Masa de operación	70 kg
Amplitud de vibración	40-85 mm
Velocidad de percusión	650-695/min
Capacidad de tanque gasoliner	2.8L
Tipo de arranque	Manual
Octanaje de gasolina	92-95º(premium)
Vibración	8.0 m/s²
Potencia sonora	105 dB
Aceite p/motor	25W-50
Cubierta	Si
Aceite p/pistón de compactador	10W-30
Dimensiones (LxWxH)	1040x370x780 mm
Dimensión de zapata (LxWxH)	350x290x40 mm
Gasolina	Premium
1er Cambio de aceite	10 horas de trabajo
Cambios de aceite despues del 1er cambio de aceite	80 horas de trabajo
Limpieza de filtro	10 horas de trabajo
Peso operativo	65–70 kg.
Altura de salto	40–70 mm.
Golpes por minuto	600–700 bpm.
Tipo de arranque	Manual retráctil
Uso recomendado	Compactación de suelos en obras civiles e industriales



Aplicación:
Los apisonadores se utilizan en la construcción para compactar suelos y otras superficies. Son esenciales para asegurar una base firme y estable en proyectos como carreteras, cimientos y pavimentos.

Recomendaciones:
Asegúrese de usar el apisonador adecuado para el tipo de suelo y el tamaño del área a compactar. Mantenga el equipo bien mantenido y siga las instrucciones del fabricante para garantizar un rendimiento óptimo y seguro.

Observaciones:
El uso adecuado del apisonador mejora la durabilidad y la estabilidad de las estructuras construidas. Es importante capacitar al personal en su uso para evitar accidentes y garantizar la eficiencia en el trabajo.

Medida:	Marca
Peso: 90 kg	SAFARI TEKPAC
Empaque: Caja de transporte	

Accesorio
Sin accesorio