

COMBO 3 EN 1 ROTOMARTILLO 28MM + TALADRO IMP. 96NM + DES.IMPAC. 285NM 2X5.0AH +ACC INDUSTRIAL

SKU: 26419

MODELO: TOSLI250693

ESPECIFICACIONES

Voltaje	20 V
Martillo perforador inalámbrico (TRHLI20288)	1 pzs
Motor	Sin escobillas
Velocidad sin carga	0-930 rpm
Frecuencia de impacto	0-4400 lpm
Energía de impacto	4,5 J
Capacidad máxima de perforación hormigón	28 mm
Capacidad máxima de perforación acero	13 mm
Capacidad máxima de perforación madera	40 mm
Sistema de portabrocas	SDS Plus
Taladro de impacto inalámbrico (TIDLI209681)	1 pzs
Motor	Sin carbones
Velocidad variable	0-500/0-2000 rpm
Frecuencia máxima de impacto	30 000 lpm
Torque máximo	96 Nn
Portabrocas	Metálico
Capacidad del portabrocas	13 mm
Configuración	22+1+1
Engranaje mecánico	2 velocidades
Luz led	Sí
Atornillador de impacto inalámbrico (TIRLI20281)	1 pzs
Motor	Sin carbones
Vástago hexagonal	6,35 mm
Velocidad variable	0-1600/0-1900/0-2600 rpm
Frecuencia de impacto	0-2100/0-2500/0-2900 bpm
Torque máx	285 Nm
Baterías de 5.0 Ah (TFBLI20531)	2 pzs
cargador (TFCLI20411)	1 pzs
Tensión de carga	220-240 V ~ 50/60 Hz

Accesorios

3 brocas (8, 10 y 12 mm) - 1 cincel - 1 tubo de grasa - 1 llave inglesa - 3 brocas planas para madera (16, 19, 22 mm) - 3 brocas para mampostería (5, 6, 8 mm) - 3 brocas HSS (4, 5, 6 mm) - 2 destornilladores de impacto de 65 mm Puntas (PH2+PH2, PH2+SL6) - 1 juego de 31 puntas para destornillador de impacto



Aplicación:

Este combo profesional está diseñado para trabajos exigentes en construcción, montaje y mantenimiento industrial, permitiendo perforar concreto con el rotomartillo, realizar perforaciones y atornillados de alta precisión con el taladro percutor, y aplicar torque elevado en fijaciones con el destornillador de impacto.

Recomendaciones:

Seleccionar la herramienta adecuada según el tipo de trabajo para optimizar rendimiento y seguridad. Usar brocas y accesorios compatibles con cada equipo, mantener las baterías siempre cargadas para un flujo de trabajo continuo, y utilizar protección personal como guantes y gafas de seguridad durante la operación.

Observaciones:

El set incluye rotomartillo SDS+ de 28 mm, taladro de impacto con torque de 96 Nm, y destornillador de impacto de 285 Nm, todo alimentado por dos baterías Li-Ion 20V de 5.0Ah de alta capacidad. Su diseño industrial asegura durabilidad, potencia constante y mayor autonomía, complementado con un maletín y accesorios que facilitan transporte y organización en obra.

Medida:	Marca TOTAL
Peso:	
Empaque: Maletín de plástico	