

SET GABINETE 7 CAJONES + HERRAMIENTAS + LLAVE IMPACTO 20V 850NM 369PCS INDUSTRIAL

SKU: 26455

MODELO: THPTCS83692

ESPECIFICACIONES

Llave de impacto inalámbrica de 850 NM (TIWLI20851)	1pz
Motor	Sin carbones
Voltaje	20 V
Cuadro de mando	1/2"
Velocidad variable	0-1600/0-2100/0-2400 rpm
Frecuencia de impacto	0-1500/0-1800/0-2200 bpm
Torque de apriete	850 Nm
Torque rompe tuerca	1000 Nm
Luz led	si
Baterías de 5.0 Ah (TFBLI20531)	2 Piezas
Cargador de 4 A (TFCLI20411)	1 pieza
Voltaje de carga	220-240 V ~ 50/60 Hz
Luz de trabajo (TWLI043006)	1 Pieza
Comprobador de coche (con 2 baterías) (THTS41001)	1 Pieza
Multímetro digital (con 2 baterías) (TMT536002)	1 Pieza
Armario	7 cajones
Dimensiones totales	765 x 465 x 812 mm
Dimensiones totales con ruedas	765 x 465 x 976 mm
Dimensiones de las ruedas	12,7 x 5,08 cm
Grosor del armario	0,8-1,0 mm
Grosor del cajón	0,7 mm
5 cajones	536 x 410 x 74,5 mm
2 cajones	536 x 410 x 153,5 mm
Ganchos de hierro (para colgar herramientas)	5 Piezas



Aplicación:

Este set está diseñado para talleres mecánicos, automotrices e industriales, ofreciendo un gabinete con 7 cajones organizadores, un completo kit de 369 piezas de herramientas y una llave de impacto inalámbrica de 20V con torque de 850Nm, ideal para trabajos de ensamblaje, mantenimiento y reparaciones exigentes.

Recomendaciones:

Mantener las herramientas organizadas en los cajones para un acceso rápido y seguro. Verificar la carga completa de la llave de impacto antes de su uso. Usar siempre equipo de protección personal (EPP) en labores de alto torque.

Observaciones:

El gabinete de construcción robusta garantiza orden y durabilidad, mientras que la amplia variedad de accesorios cubre múltiples necesidades. La llave de impacto de alto rendimiento mejora la productividad y eficiencia, convirtiendo este set en una solución integral para profesionales.

Medida:	Marca TOTAL
Peso:	
Empaque: Maletin de plastico	

Accesorio

10 dados de impacto largos de 1/2" 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 - 1 llave de carraca de 1/4" y 72 dientes - 23 puntas de 1/4" x 32 (L) y dados hexagonales de 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm - Estrella: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 y T40. SL: 4, SL5.5, SL6.5, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2 y PZ3 - 13 dados de 1/4" (4 mm, 4,5 mm, 5 mm, 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm y 14 mm) - 10 dados largos de 1/4" DR 50 mm (L): 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm y 13 mm - 6 dados de estrella de 1/4": E4, E5, E6, E7, E8, E10 - 2 barras de extensión de 1/4": 50 mm y 100 mm - 1 mango giratorio - 1 barra de extensión flexible - 1 junta universal de 1/4" - 1 barra deslizante en "T" - 1 adaptador de tres vías de 1/4" - 1 vástago magnético - 1 portapuntas - 40 puntas de 6,35 x 25 mm (L) bits - 1 llave de trinquete - 15 Uds. Conector de puntas de 3/8" x 48mm(L) - 13 piezas hexagonales de 3/8" Dados - 10 dados hexagonales profundos de 3/8" - 7 dados de estrella de 3/8" - 2 barras de extensión de 3/8" - 1 junta universal Dr. de 3/8" - 1 adaptador de tres vías de 3/8" - 1 llave de carraca