

## GENERADOR 4.6KW + SOLDADOR **180A E:1.6-4MM DIESEL ENCENDIDO ELECTRICO**

**SKU**: 26535

**MODELO:** TP446001-5

ESPECIFICACIONES	
Tensión nominal (V)	220-240 V
Frecuencia nominal (Hz)	60 Hz
Fase	Monofásica
Potencia máxima (kW)	4.6
Velocidad nominal (rpm)	3600
Salida CC	12 V, 8,3 A
Motor	Diésel de 9,0 HP
Cilindrada (ml)	418
Sistema de refrigeración	Refrigerado por aire
Sistema de arranque	Manual + Eléctrico
Alternador de bobina	Cobre
Depósito de combustible (I)	15
Batería de 30 Ah	Sin mantenimiento
Clase de aislamiento	F
Corriente de soldadura	50-180 A
Electrodo de soldadura	1,6-4,0 mm



## Aplicación:

Equipo combinado de generador y soldador diésel con potencia de 4.6 kW y salida de 180A, diseñado para trabajos de soldadura y suministro eléctrico en obras, talleres o zonas sin acceso a red

## **Recomendaciones:**

Usar electrodos de 1.6 a 4 mm, mantener el motor con combustible limpio y realizar el encendido eléctrico conforme al manual. Verificar niveles de aceite y refrigerante antes de cada jornada de trabajo.

## **Observaciones:**

Ofrece alta autonomía, potencia estable y bajo consumo, con motor diésel robusto que garantiza rendimiento continuo y durabilidad industrial. Su doble función optimiza espacio y recursos en campo.

Medida:	Marca
Peso:	TOTAL
Empaque: Caja de color	

Accesorio









