

## TALADRO MAGNETICO CORTE: 50MM TALADRO: 28MM 1600W 13000N

SKU: 11245

MODELO: J1C-50D

### ESPECIFICACIONES

Voltaje	220 V
Frecuencia	60Hz
Potencia	1600 W
Velocidad	200/600 rpm
Magnetismo	13000 N
Recorrido máx.	180 mm
Cap. Máx. perforación	Ø28 mm
Cap. Máx. de corte	Ø50 mm
Tamaño de cono MORSE	MT#3
Material de estructura	Hierro fundido
Color	Azul
Longitud del cable	2.3 m (aprox.)
Tipo de alimentación	Corriente alterna

# 1600W



### Aplicación:

Los taladros magnéticos son herramientas especializadas diseñadas para perforar materiales ferrosos de forma precisa y segura. Utilizan un potente imán para adherirse firmemente a la superficie de trabajo, lo que permite realizar perforaciones verticales o inclinadas sin la necesidad de sujeciones adicionales. Son ampliamente utilizados en la industria metalúrgica, construcción naval, fabricación de estructuras metálicas y mantenimiento industrial.

### Recomendaciones:

Al seleccionar un taladro magnético, es fundamental considerar la fuerza de sujeción del imán, la capacidad de perforación (diámetro máximo de la broca), la velocidad de rotación y la potencia del motor. Es importante elegir una herramienta que sea compatible con el espesor y tipo de material que se va a perforar y que ofrezca un buen equilibrio entre potencia y precisión.

### Observaciones:

Los taladros magnéticos son herramientas de alta precisión que requieren un manejo cuidadoso. Es importante asegurarse de que la superficie de trabajo esté limpia y libre de óxido para garantizar una sujeción adecuada. Además, se recomienda utilizar líquido refrigerante durante la perforación para prolongar la vida útil de la broca y evitar el sobrecalentamiento del material.

Medida:	Marca
Peso:	SAFARI
Empaque: Caja de madera	

### Accesorio

Depósito p/refrigerante - Expulsor de cono - Correa - Llave allen - Portacorona
---