

TALADRO PERCUTOR 16V 66NM 13MM 22+1+1 2X2.0AH + ACC + MALETIN INDUSTRIAL

SKU: 27201

MODELO: TIDL166062

ESPECIFICACIONES

Motor	Sin carbón
Voltaje	16V
Velocidad sin carga	0-500/0-2000 rpm
Tasa máxima de impacto	30000 bpm
Torque máximo de par	66Nm
Material del Chuck	Metal
Capacidad del Chuck	13 mm
Ajustes de par	22+1+1
Velocidades de engranaje mecánico	2
Bloqueo de husillo	Si
Bloqueo automático del mandril	Si
Luz de trabajo integrada	Si



Aplicación:

Apto para perforación en concreto liviano, madera, metal y tareas de atornillado profesional. Es una herramienta versátil para obra, mantenimiento y montajes.

Recomendaciones:

Seleccionar el modo adecuado (atornillar, taladrar o percutor) según el material. Utilizar brocas de calidad y mantener las baterías en ciclos de carga completos.

Observaciones:

Su torque de 66Nm lo hace uno de los más potentes de su clase. El maletín facilita transporte y protección del equipo; revisarlo periódicamente para evitar daño a los accesorios.

Medida: 31.6x25.5x9.1 cm

Peso: 2.45 kg

Empaque: Maletín de plástico

Marca

TOTAL

Accesorio

Broca Cr-V 65mm - 3 Piezas de brocas para mampostería - 2x2.0Ah M16 - Cargador 1.3A M16



@safari.group



@safarigroupperu



@SafariGroupPeru



www.safari.com.pe