

SKU: 27309
MODELO: TIDL1209686

| | |
|--|------------------------------|
| Voltaje | 20V |
| Motor | Motor sin carbón (Brushless) |
| Velocidad sin carga | 0-500/0-2000 rpm |
| Tasa máxima de impacto | 30000 bpm |
| Torque máximo | 96 Nm |
| Material de Chuck | Mandril de metal Jacobs |
| Capacidad del Chuck | 13 mm |
| Configuraciones de torque | 22+1+1 |
| Engranaje mecánico | 2 velocidades |
| Función de bloqueo del husillo | Sí |
| Luz de trabajo | Sí |
| Indicador de potencia de la batería LED | Sí |



Herramienta inalámbrica para perforación y atornillado, con función percutora para trabajos en mampostería ligera y concreto, además de uso en metal y madera según el tipo de broca. Adecuada para instalación, mantenimiento y montaje en obra y taller.

Usar el modo correcto (rotación/percusión) según el material, elegir brocas y puntas compatibles y sujetar el mango auxiliar para mayor control. Mantener las baterías cargadas (2x4.0Ah) y evitar forzar el equipo si la broca se trava; realizar pausas en trabajo continuo.

El desempeño puede variar según la dureza del material y el estado de consumibles. Si se percibe calentamiento excesivo, olor a quemado o pérdida de potencia, detener y revisar ventilación, broca y ajustes antes de continuar.

| | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Medida: 40x12x33 cm | Marca TOTAL |
| Peso: 4.95 kg | |
| Empaque: Maletín de transporte | |

2 baterías de 4.0Ah (TFBLI20021) - 1 cargador (TFCLI20411) - 3 brocas planas para madera (16, 19, 22 mm) - 3 brocas para mampostería (5, 6, 8 mm) - 3 brocas HSS (4, 5, 6 mm) - 2 puntas de destornillador de impacto de 65 mm (PH2+PH2, PH2+SL6) - 1 mango auxiliar