

COMBO 2EN1 LLAVE IMPACTO
405NM + LINTERNA 2X2.0AH
MALETIN + ACC INDUSTRIAL

SKU: 27310
MODELO: TOSLI23056

ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---------------------------------|
| Llave de impacto inalámbrica (TIWLI20451) | 1 pzs |
| Motor | Motor sin carbón (Brushless) |
| Voltaje | 20V |
| Cuadradillo | 1/2" |
| Velocidad sin carga | 0-1800/0-2000/0-2400 rpm |
| Frecuencia de impacto | 0-2200/0-2600/0-3000 bpm |
| Torque de ajuste | 405 Nm |
| Par de aflojamiento | 555 Nm |
| Luz de trabajo | Si |
| Lámpara de trabajo (TWLI043006) | 1 pzs |
| Batería | Recargable de polímero de litio |
| Lúmenes Máx. | 300±10% |
| Lúmenes Bajo | 75±10% |
| Disipación de potencia LED | 3.5 W |



Aplicación:

Kit para aflojar/apretar pernos y tornillería (llave de impacto) y para iluminación en áreas de trabajo (linterna), útil en mantenimiento automotriz, montaje y reparaciones donde se requiere torque y visibilidad.

Recomendaciones:

Utilizar dados de impacto adecuados y verificar el ajuste correcto en la cabeza del perno antes de accionar. Mantener las baterías cargadas (2x2.0Ah) y usar la linterna para inspección, evitando dirigir la luz a los ojos de forma directa.

Observaciones:

El torque real depende de la condición de la tornillería y del nivel de carga de la batería. Si aparecen vibraciones anormales o golpes irregulares, revisar el dado, el adaptador y el estado del perno.

| | |
|--|----------------|
| Medida: 46x12x33 cm | Marca TOTAL |
| Peso: 5.6 kg | |
| Empaque: Empacado en estuche de transporte | |

Accesorio

1 cable de carga USB - 10 juegos de dados de impacto de 1/2" - 1 adaptador de cuadradillo de 1/2" a hexagonal de 1/4" - 10 puntas de destornillador PH2+SL6.0 de 65 mm