

LLAVE IMPACTO BL 20V 405NM 1/2" 0-3000BPM + ACC INDUSTRIAL

SKU: 27335

MODELO: TIWLI20451

ESPECIFICACIONES

Motor	Motor sin carbón (Brushless)
Encastre	1/2"
Velocidad sin carga	0-1800/0-2000/0-2400 rpm
Tasa de impacto	0-2200/0-2600/0-3000 bpm
Par de apriete	405 Nm
Par de arranque (Breakaway)	555 Nm
Luz de trabajo	LED integrada
Batería y cargador	Se venden por separado

P20S

BLMOTOR



17 mm 19 mm 21 mm

La batería y el cargador se venden por separado



1/2"

405N.m



Aplicación:

Ajuste y afloje de pernos y tuercas en mecánica y montaje, especialmente en ruedas, estructuras metálicas y fijaciones de alto apriete con cuadro de 1/2". Ideal para trabajos repetitivos donde se requiere velocidad.

Recomendaciones:

Utilizar dados de impacto (no cromados) y seleccionar la velocidad/modo antes de trabajar; para el apriete final en ruedas, confirmar con torquímetro. Revisar el estado del cuadrante y mantener el equipo limpio para evitar ingreso de polvo al mecanismo.

Observaciones:

El par de 405Nm facilita trabajo pesado, pero puede exceder el apriete recomendado si no se controla el tiempo de disparo. Requiere accesorios de impacto compatibles para evitar daños en dados y anclajes.

Medida: 23.4x16.6x7.6 cm

Peso: 1.49 kg

Empaque: Caja a color

Marca
TOTAL

Accesorio

3 dados (17 mm, 19 mm, 21 mm)