

APISONADOR 4.0HP 13KN C/ MOTOR ROBIN EH12-2D

SKU: 21262

MODELO: RM80R1

ESPECIFICACIONES

Tipo de Motor	Robin EH12-2D
Motor	4 tiempos-gasolina OHV
Potencia	4HP (3.0kw)
Fuerza de compactación	13 kN
Masa de operación	72 kg
Amplitud de vibración	40-85 mm
Velocidad de percusión	650-695/min
Capacidad de tanque gasolinero	2.8L
Tipo de arranque	Manual
Octanaje de gasolina	92-95°(premium)
Vibración	8.0 m/s ²
Potencia sonora	105 dB
Aceite p/motor	25W-50
Cubierta	No
Aceite p/pistón de compactador	10W-30
Dimensiones (LxWxH)	1040x370x780 mm
Dimensión de zapata (LxWxH)	350x290x40 mm
Gasolina	Premiun
1er Cambio de aceite	10 horas de trabajo
Cambios de aceite despues del 1er cambio de aceite	80 - 100 horas de trabajo
Limpieza de filtro	10 horas de trabajo
Peso operativo	65-70 kg.
Altura de salto	330 × 285 mm.
Golpes por minuto	600-700 bpm.
Tipo de arranque	Manual retráctil
Uso recomendado	Compactación de suelos en obras civiles e industriales

4.0HP

13 KN



Aplicación:

Los apisonadores se utilizan en la construcción para compactar suelos y otras superficies. Son esenciales para asegurar una base firme y estable en proyectos como carreteras, cimientos y pavimentos.

Recomendaciones:

Asegúrese de usar el apisonador adecuado para el tipo de suelo y el tamaño del área a compactar. Mantenga el equipo bien mantenido y siga las instrucciones del fabricante para garantizar un rendimiento óptimo y seguro.

Observaciones:

El uso adecuado del apisonador mejora la durabilidad y la estabilidad de las estructuras construidas. Es importante capacitar al personal en su uso para evitar accidentes y garantizar la eficiencia en el trabajo.

Medida: 114x75.5x45 cm	Marca SAFARI TEKPAC
Peso: 80.3 kg	
Empaque: CAJA DE CARTON CON BASE DE METAL	

Accesorio

Llaves