

APISONADOR 4.8KW (6.5HP) 79KG 10KN 450-660RPM

SKU: 24212

MODELO: TP880-2

ESPECIFICACIONES

Potencia 5.8 kW(6.5 hp)

Fuerza de impacto 10 kN

Amplitud de vibración 65 mm

Velocidad de percusión 450-660 rpm

**Capacidad de tanque
gasolinero** 2.0 L

Tipo de arranque Manual

Octanaje de gasolina 92-95°(premium)

Tamaño de base 330x290 mm

Gasolina Premiun

1er Cambio de aceite 8 horas de trabajo

**Cambios de aceite
despues del 1er cambio
de aceite** 80 horas

Limpieza de filtro 10 horas

Aceite 25W - 50

79KGS

**Motor
TOTAL 6.5HP**



**Hecho en
Alemania**



Aplicación:

Los apisonadores se utilizan en la construcción para compactar suelos y otras superficies. Son esenciales para asegurar una base firme y estable en proyectos como carreteras, cimientos y pavimentos.

Recomendaciones:

Asegúrese de usar el apisonador adecuado para el tipo de suelo y el tamaño del área a compactar. Mantenga el equipo bien mantenido y siga las instrucciones del fabricante para garantizar un rendimiento óptimo y seguro.

Observaciones:

El uso adecuado del apisonador mejora la durabilidad y la estabilidad de las estructuras construidas. Es importante capacitar al personal en su uso para evitar accidentes y garantizar la eficiencia en el trabajo.

Medida: 115x80x47 cm	Marca TOTAL
Peso: 79 kg	
Empaque: Caja de color	

Accesorio

3llaves allen - Llave de boca