FICHA TÉCNICA

SAFARI

RANURADORA 1500W 125MM 10500RPM M14 INDUSTRIAL

SKU: 21054
MODELO: TWLC1256

ESPECIFICACIONES	
Voltaje	220 V
Frecuencia	50 Hz
Potencia	1500 W
Velocidad	10500 rpm
Diámetro de disco	125 mm
Rosca de husillo	M14
Profundidad de corte	3-29 mm
Ancho de corte	8-30 mm
Tiempo de trabajo recomendado	15 minutos aprox
Tiempo de descanso recomendado	7 minutos aprox.

Aplicación:

La ranuradora TOTAL TWLC1256 está diseñada para realizar ranuras o canales en materiales de base mineral, principalmente concreto, concreto reforzado, mampostería, ladrillo y pavimento. Es aplicable en trabajos de instalación eléctrica, sanitaria o de obra civil donde se requieran cortes paralelos y controlados en paredes o pisos. Debe utilizarse con discos diamantados adecuados y sin aplicación de agua durante el trabajo.

Recomendaciones:

Se recomienda emplear discos diamantados de 125 mm compatibles con eje 22.2/22.23 mm y rosca de husillo M14, verificando que el disco esté en buen estado antes de cada uso. Para mejorar el rendimiento y reducir el sobrecalentamiento, se debe trabajar con extracción de polvo, no forzar la herramienta y realizar cortes progresivos, especialmente en materiales duros o ranuras profundas.

Observaciones:

Para un mejor desempeño y mayor vida útil del producto, se recomienda utilizar la ranuradora con extracción de polvo, discos diamantados adecuados y pausas de descanso durante trabajos exigentes. Como referencia práctica, puede considerarse un uso aproximado de 15 minutos de trabajo por 7 minutos de descanso, evitando forzar la herramienta y realizando cortes progresivos en materiales duros o de mayor profundidad.

Medida: 39.4x19x24.4 cm	**Marca** TOTAL
Peso: 6.8 kg	
Empaque: Caja de color	

Accesorio

Disco - Llave - Llave plana