

TERMOFUSORA 800-1500W DIA: 20-63MM 300°C INDUSTRIAL

SKU: 22478

MODELO: TT328151

ESPECIFICACIONES

Tipo	Termofusora para tubos plásticos
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50/60 Hz
Potencia	800/1500 W
Temperatura	0-300 °C
Diámetros	20/25/32/40/50/63 mm
Tiempo de calentamiento	<15 min
Materiales compatibles	PPR/PE
Alimentación	Con cable
Control	Termorregulador
Indicadores	Calentamiento y operación

1500W



Aplicación:

Esta termofusora está diseñada para realizar conexiones por fusión en tuberías plásticas PPR y PE, utilizando matrices calefactoras compatibles con diámetros de 20 a 63 mm. Su regulación de temperatura entre 0 y 300 °C permite adaptar el calentamiento al diámetro y material trabajado. Resulta adecuada para labores de instalación, reparación y mantenimiento de redes de tubería, respetando siempre los tiempos de calentamiento, fusión y enfriamiento establecidos.

Recomendaciones:

Instale la termofusora sobre su soporte y seleccione la matriz correspondiente al diámetro de la tubería antes de conectarla. Utilice una toma eléctrica con puesta a tierra y protección RCD de hasta 30 mA. Trabaje con guantes y protección ocular, evitando ambientes húmedos, lluvia o materiales inflamables. Limpie cuidadosamente el revestimiento antiadherente antes de cada operación y desconecte el equipo antes de cambiar matrices, efectuar ajustes, realizar mantenimiento o guardarlo.

Observaciones:

El equipo incorpora dos niveles de potencia de 800 y 1500 W, termorregulador ajustable hasta 300 °C e indicadores para identificar las etapas de calentamiento y operación. El juego de seis matrices permite trabajar con los diámetros principales comprendidos entre 20 y 63 mm. El tiempo de aumento de temperatura es inferior a 15 minutos, mientras que la caja metálica facilita el almacenamiento organizado y el transporte del equipo con sus accesorios.

Medida: 45x28x9.5 cm

Peso: 4.7 kg

Marca
TOTAL

Empaque: Caja de metal

Accesorio

6 matrices calefactoras de 20/25/32/40/50/63 mm - 1 cinta métrica - 1 cortatubos - 1 llave hexagonal - 1 destornillador - 1 soporte