

SKU: 27718
MODELO: AQB06-2000

Potencia	2000 W
Niveles de trabajo	2
Temperstura nivel I	400 °C
Temperatura nivel II	600 °C
Caudal de aire nivel I	150 L/min
Caudal de aire nivel II	240 L/min
Selector	0 / I / II
Posición 0	Apagado
Posición I	Temperatura y caudal bajos
Posición II	Temperatura y caudal altos
Clase de protección	Clases II
Posición vertical	Sí
Alimentación	Eléctrica con cable



Esta pistola de calor está indicada para remover pintura y recubrimientos, ablandar adhesivos, contraer tubos o películas termocontraíbles, moldear tuberías plásticas, suavizar materiales de soldadura y facilitar el aflojamiento de pernos o tornillos. También puede emplearse para descongelar cerraduras o tuberías no plásticas y secar madera húmeda antes de su ensamblaje, siempre seleccionando el nivel térmico apropiado para cada material.

Utilizar la herramienta en espacios secos y correctamente ventilados, empleando siempre guantes resistentes al calor y gafas de protección. Seleccionar primero el nivel de menor temperatura y aumentarlo únicamente cuando el trabajo lo requiera. Mantener la boquilla a una distancia prudente, moverla continuamente para evitar quemaduras sobre la superficie y, después del uso, colocar el equipo verticalmente hasta que se enfríe por completo antes de guardarlo.

La herramienta alcanza temperaturas de hasta 600 °C y no debe utilizarse cerca de combustibles, gases, materiales inflamables, atmósferas explosivas, lluvia o humedad. La boquilla permanece caliente después de apagar el equipo y puede provocar quemaduras o deteriorar superficies sensibles. No está diseñada para secar cabello, ropa, personas ni animales. Su selector proporciona dos niveles fijos de temperatura y caudal, no una regulación térmica continua.

Medida: 24x8.5x26 cm	Marca DCA
Peso: 1 kg	
Empaque: Caja de cartón	

Boquilla de protección de vidrio - Boquilla reductora