FICHA TÉCNICA

SAFARI

PISTOLA P/PINTAR (GRAVEDAD) HVLP 110CC 0.8mm 50-70PSI 4CFM V. PLASTICO

SKU: 22564
MODELO: H2000A1



ESPECIFICACIONES	
Presión	3.5 bar
Ancho de pintado	16 mm
Consumo de aire	4 cfm
Capacidad	110 cc

Aplicación:

Diseñada principalmente para trabajos de pintado de alta precisión y retoques finos en la industria automotriz, ebanistería y carpintería metálica. Su sistema HVLP de alimentación por gravedad permite aplicar con fluidez esmaltes, lacas, barnices y selladores sobre áreas medianas o reducidas. Resulta una herramienta ideal para talleres mecánicos, restauración de muebles, acabado de detalles y piezas pequeñas donde se requiera una atomización uniforme, profesional y con acabado terso.

Recomendaciones:

Regule la presión de aire entre 50 y 70 PSI e instale un filtro separador de agua para evitar la contaminación de la pintura. Realice una prueba de pulverización en cartón para graduar el abanico y el flujo de fluido antes de pintar la pieza final. Mantenga la boquilla a una distancia constante de 15 a 20 cm de la superficie. Lave inmediatamente el vaso y los conductos internos al finalizar cada uso.

Observaciones:

Su tecnología HVLP optimiza la transferencia de material al reducir drásticamente el rebote de pintura y la niebla residual, logrando un ahorro significativo de insumos. Cuenta con un vaso plástico de 110 cc resistente a solventes ligeros y una boquilla de 0.8 mm calibrada para baja viscosidad. Su cuerpo ligero de 350 gramos y consumo de 4 CFM facilitan jornadas prolongadas de trabajo reduciendo el agotamiento técnico del operador.

Peso: 350 g	**Marca** ENZO
Empaque: Caja de color	
:	

Medida

17.3x9.5x9 cm