

TALADRO PERCUTOR 900W 13MM 0-2800RPM VEL. VARIABLE CHUCK C/LLAVE INDUSTRIAL

SKU: 27145

MODELO: TG1091366

ESPECIFICACIONES

Tipo	Taladro Percutor
Voltaje	220-240V~50/60Hz
Potencia	900W
Velocidad sin carga	0-2800rpm
Tasa de impacto	0-53200bpm
Capacidad mandril	1.5-13mm
Capacidad concreto	13mm
Capacidad acero	10mm
Capacidad madera	20mm
Función percutor	Sí
Reversible	Sí
Control velocidad	Variable

900W **13mm**

Aplicación:

Este taladro percutor de 900W está diseñado para perforar concreto, ladrillo, acero y madera gracias a su función de percusión activable y su velocidad variable de 0 a 2800 rpm. El mandril con capacidad de hasta 13mm permite trabajar con brocas de distintos diámetros según el material. Es adecuado para instalaciones eléctricas, fijación de anclajes, montaje de estructuras y trabajos generales de construcción o remodelación que requieran perforaciones en superficies de dureza variable.

Recomendaciones:

Seleccione la función de percusión únicamente para mampostería o concreto, y desactívela al perforar metal o madera para evitar dañar la broca o la superficie. Utilice el mango auxiliar para mantener mayor estabilidad y control, especialmente en perforaciones profundas o con brocas de mayor diámetro. Verifique el ajuste correcto del mandril antes de iniciar el trabajo y conserve el juego de escobillas de repuesto para dar mantenimiento oportuno al motor cuando sea necesario.

Observaciones:

Este taladro incorpora interruptor de giro reversible, lo que facilita tanto la perforación como la extracción de tornillos o brocas atascadas. El medidor de profundidad incluido permite controlar con precisión la distancia de perforación en trabajos repetitivos. Su función de percusión combinada con el control de velocidad variable ofrece versatilidad para alternar entre distintos materiales sin cambiar de herramienta, resultando conveniente para quienes realizan tareas variadas de perforación en un mismo proyecto.

Medida: 32.5x26.5x7.3 cm**Peso:** 2.26 kg**Empaque:** Caja de color**Marca**
TOTAL

Accesorio

1 mango auxiliar - 1 medidor de profundidad - 1 llave para mandril - 1 juego de escobillas de carbón adicionales