# FICHA TÉCNICA

SAFARI

## COMPACTADOR CON MOTOR HONDA GX270




**SKU:** 16324
**MODELO:** MS330-4

ESPECIFICACIONES

| | |
|---|---|
| **Tipo** | Compactador de placa reversible |
| **Motor** | Honda GX270 |
| **Frecuencia** | 3750 vpm |
| **Potencia** | 6.6 kW |
| **Velocidad** | 35 cm/s |
| **Fuerza centrífuga** | 38 kN |
| **Profundidad de compactación** | 90 cm |
| **Masa operativa** | 264 kg |

### Aplicación:

Compactador de placa reversible diseñado para la compactación de suelos y la preparación de bases en trabajos de construcción. Su fuerza centrífuga de 38 kN, frecuencia de 3750 vpm y profundidad de compactación de hasta 90 cm permiten trabajar terrenos que requieren consolidación profunda. La velocidad de desplazamiento de 35 cm/s y el funcionamiento reversible facilitan el avance controlado y los cambios de dirección durante la operación.

### Recomendaciones:

Antes de operar el compactador, verificar el nivel de combustible, el aceite del motor, el estado de la placa y la correcta fijación de los componentes. Utilizar protección personal adecuada y mantener control permanente del equipo durante el trabajo. Determinar la cantidad de pasadas según las condiciones del terreno. Después de cada jornada, limpiar la máquina, revisar conexiones y elementos de sujeción, y almacenarla protegida contra humedad y golpes.

### Observaciones:

El equipo incorpora un motor Honda GX270 con potencia de 6.6 kW y una configuración reversible que facilita los cambios de dirección durante la compactación. La combinación de una masa operativa de 264 kg, fuerza centrífuga de 38 kN y frecuencia de 3750 vpm proporciona una configuración adecuada para trabajos de consolidación profunda. La estructura tubular visible protege el conjunto motriz y contribuye al resguardo de sus componentes principales.

| | |
|---|---|
| **Medida:** 98x62,5x130 cm | **Marca** SAFARI TEKPAC |
| **Peso:** 162 kg | |
| **Empaque:** Caja de cartón con estructura de metal | |

**Accesorio**

1 llave universal